



## LTE-561C

LTE-572 LET是一款多功能且易於使用的無線路由器，專為IoT應用設計，相關技術規格如下：

型號	LTE-561C	
網路技術	iSIM	
LTE頻段	B1/3/7/8/20/28A/38/40/41	
WCDMA 頻段	B1/8	
資料傳輸速率	LTE: 下載max. 150 Mbps,上傳: max. 50 Mbps, 2x2 DL MIMO	
WiFi	802.11b/g/n 2.4GHz, 2T2R, up to 300 Mbps.	
連接埠	4 10/100Mbps LAN 埠, Auto MDI/MDIX 1 10/100/1000Mbps Gbps WAN 埠, Auto MDI/MDIX 1 10/100/1000Mbps Gbps LAN 埠 Auto MDI/MDIX 1 SIM 卡內置(3V/1.8V) 電源供應: 為WiFi 2T2R設置的2 SMA 無線接口 為LTE MIMO.設置的外接2 SMA a無線接口 1 TTL 連接埠連接	
按鈕	WPS,系統重置	
LED系統燈號	電源, 2.4GHz WiFi 狀態, 4G狀態, 2 Port 10/100 LAN, Link/Act, WPS	
嵌入式系統	Linux	路由器可以被250人同時間同時使用, 支援OpenWRT, DD-WRT Ralink SDK Linux
	通訊協定	TCP, FTP, PPTP, HTTP, HTTPS, TFTP, DHCP, NAT, IPSec Pass through, ICMP, IGMP, RIPv2, RIP, OSPF, SNMP, RMON, QoS.
	選擇性	4G網路自動備援
其它	尺寸	18.8cm x 3cm x 11.4cm
	重量	0.5 kg
	操作溫度	正常操作條件-20°C~+ 55 °C